

工序号: 七成新
 机器型号 PFAFF 3827-2/24
 机器名称 程控式肩缝、侧缝缝纫机
 Mac. Name: INTEGRATED SEAMER FOR CLOSING SIDE AND SHOULDER SEAMS
 产量 productivity: 50 件/小时
 长度: 1365 毫米 电功率: 1 千瓦
 宽度: 950 毫米 压缩空气量: 2 升/分钟
 高度: 1200 毫米 抽真空量: 0 升/秒



合缝示意图



Features:

- Separately adjustable pressure on the presser foot and on the vibrating presser foot
- Photoelectric cell control
- Seam program control (-2/34)
- Thread trimmer
- Automatic presser-foot lifter
- Automatic bartacker
- Edge guide with automatic seam-width adjustment
- Monitoring display for fullness

Technical data:

Stitch type: 301 (lockstitch)
 Max. speed: 4600/min
 Max. stitch length: 4.5 mm
 Needle system: 134 KK
 Drive: electronic stop motor
 Motor speed: 2800 (3400) spm, 50 (60) Hz
 Power supply:
 1 Ph ~230V, 50/60 Hz
 3 Ph ~400V, 50 Hz
 3 Ph ~400V, 60 Hz
 Input rating: 1 kW
 Working air pressure: 6 bar
 Air consumption: approx. 2 l/cycle

基本配置:

- 带浮动压脚的特殊缝纫装备，用于缝制平滑的线迹和准确的缩褶；
- 导布器带有从侧缝转换到肩缝时线迹宽度自动调节功能；
- 半自动化工作流程，没有复杂的线迹编程；
- 通过自动化线迹镜像，获得一致的肩缝；
- 自动剪线装置
- 自动抬压脚
- 自动倒缝
- 边缘引导器带自动缝边宽度调整
- 显示归拢量的显示器

技术参数:

针迹类型: 301 (锁缝)
 最高缝速: 4600 转/分钟
 最大针距: 4.5毫米
 机针系统: 134 KK
 驱动: 电子步进马达
 马达转速: 3400转/分钟, 50赫兹
 供电:
 1 Ph ~230V, 50/60 Hz
 3 Ph ~400V, 50 Hz
 3 Ph ~400V, 60 Hz
 功率: 1千瓦
 压缩空气气压: 6 巴
 耗气量: 2公升/周期
 产量: 300--350件男装肩缝侧缝/8小时